



УКРАЇНА

(19) UA (11) 10447 (13) U

(51) 7 G07C3/10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ГРУПИ ПОВІТРЯНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ

1

2

(21) u200504122

(22) 29 04 2005

(24) 15 11 2005

(46) 15 11 2005, Бюл №11, 2005р

(72) Грабко Володимир Віталійович, Грабко Вале-
нтин Володимирович, Бабій Сергій Миколайович,
Паянок Олександр Анатолійович

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

(57) Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів, що містить перший, другий і третій датчики струму, виходи яких з'єднані відповідно зі входами першого, другого і третього компараторів і з аналоговими входами першого, другого і третього електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього входів першого елемента АБО, виходи першого, другого і третього електронних ключів з'єднані між собою і підключені до входів четвертого і п'ятого компараторів, вихід першого елемента АБО з'єднаний з першим входом першого тригера, другий вхід якого, а також другий вхід першого лічильника імпульсів підключені до виходу другого елемента АБО, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока установки нуля, другий вхід підключений до виходу формувача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом блока затримки сигналу, вхід формувача імпульсів підключений до другого входу третього елемента І, перший вхід якого з'єднаний з виходом генератора імпульсів, а вихід підключений до першого входу першого лічильника імпульсів і до перших входів сьомого, восьмого і дев'ятого елементів І, виходи першого, другого і третього компараторів з'єднані відповідно з першими входами десятого, одинадцятого і дванадцятого елементів І, виходи яких підключені відповідно до керуючих входів першого, другого і третього електронних ключів, а другі входи з'єднані відповідно з першим, другим і третім входами дешифратора, перший і другий входи якого підключені відповідно до першого і другого виходів п'ятого лічильника імпульсів, перший вхід якого з'єднаний з виходом тринадцятого елемента І, а другий вхід підключений до виходу другого елемента АБО, вихід генератора імпульсів з'єднаний з другим входом тринадцятого елемента І, вихід першого тригера підключений до входу елемента НІ, вихід якого з'єднаний з першим входом

тринадцятого елемента І та з першим входом другого елемента І, вихід якого підключений до третього входу дешифратора, а другий вхід та вхід диференціюючого елемента з'єднані з виходом шостого елемента АБО, перший, другий і третій входи якого підключені до виходів першого, другого і третього датчиків комутації через перший, другий і третій одновібратори відповідно, виходи першого, другого і третього датчиків тиску з'єднані відповідно з аналоговими входами четвертого, п'ятого і шостого електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього виходів дешифратора, виходи четвертого, п'ятого і шостого електронних ключів з'єднані між собою і підключені до входів шостого і сьомого компараторів, перший, другий і третій виходи дешифратора з'єднані відповідно з першими входами четвертого, п'ятого і шостого елементів І, другі входи яких підключені відповідно до виходів першого, другого і третього одновібраторів, а виходи з'єднані з першим, другим і третім входами четвертого елемента АБО відповідно, вихід якого підключений до першого входу першого елемента І, входи другого, третього і четвертого лічильників імпульсів з'єднані відповідно з входами сьомого, восьмого і дев'ятого елементів І, другі входи яких підключені відповідно до виходів першого, другого і третього одновібраторів, вихід диференціюючого елемента з'єднаний з першим входом другого тригера, вихід якого підключений до першого входу третього елемента АБО, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого елемента І, а вихід підключений до входу формувача імпульсів, вихід першого лічильника імпульсів з'єднаний з першим входом п'ятого елемента АБО, другий вхід якого підключений до виходу другого елемента АБО, а вихід з'єднаний з другим входом другого тригера, вихідна цифрова шина функціонального перетворювача підключена до першої вхідної цифрової шини цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифровою шиною першого лічильника імпульсів, а вихід підключений до другого входу першого елемента І та до входу блока затримки сигналу, вхід функціонального перетворювача з'єднаний з виходом першого тригера, який відрізняється тим, що в нього введено реєстр, причому перший, другий, третій і четвертий входи реєстру підключені відповідно до

(19) UA (11) 10447 (13) U

виходів четвертого, п'ятого, шостого і сьомого компараторів, а п'ятий його вхід з'єднаний з першим входом першого елемента І, вихідна цифрова

шина реєстру підключена до вхідної цифровою шини функціонального перетворювача

Корисна модель відноситься до області електротехніки і може бути використана для вимірювання комутаційного ресурсу повітряних високовольтних вимикачів

Відомий пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Патент №22225А, Україна М кл G07C3/10, бюл №3, 1998], що містить перший, другий і третій датчики струму, виходи яких з'єднані відповідно з входами першого, другого і третього компараторів і з аналоговими входами першого, другого і третього електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього входів першого елемента АБО, виходи першого, другого і третього електронних ключів з'єднані між собою і підключені до входів четвертого і п'ятого компараторів, виходи яких у свою чергу з'єднані відповідно з першими входами другого і третього тригерів, другі входи яких, а також другий вхід першого тригера і другий вхід першого лічильника імпульсів підключені до виходу другого елемента АБО, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока установки нуля, другий вхід підключений до виходу формувача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом елемента затримки сигналу, вхід якого і другий вхід першого елемента І підключені до виходу третього елемента АБО, перший, другий і третій входи якого з'єднані відповідно з виходами другого, третього і четвертого елементів І, виходи другого і третього тригерів підключені відповідно до другого і третього входів шифратора, перший, другий і третій входи якого з'єднані з першими входами другого, третього і четвертого елементів І, другі входи яких підключені відповідно до другого, третього і четвертого виходів першого лічильника імпульсів через перший, другий і третій елементи Ш відповідно, вхід формувача імпульсів з'єднаний з другим входом п'ятого елемента І, перший вхід якого підключений до виходу генератора імпульсів, а вихід з'єднаний з першим входом першого лічильника імпульсів і з першими входами дев'ятого, десятого і одинадцятого елементів І, виходи першого, другого і третього компараторів з'єднані відповідно з першими входами дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцятого елементів І, виходи яких відповідно підключені до керуючих входів першого, другого і третього електронних ключів, а другі входи з'єднані відповідно з першим, другим і третім виходами дешифратора, перший і другий входи якого підключені відповідно до першого і другого виходів п'ятого лічильника імпульсів, перший вхід якого з'єднаний з виходом п'ятнадцятого елемента І, а другий вхід підключений до виходу другого елемента АБО, вихід першого елемента АБО з'єднаний з першим входом першого тригера, вихід якого підключений до першого входу шифратора і до входу четвертого елемента ІІ, вихід якого з'єднаний з

першим входом п'ятнадцятого елемента І та з першим входом шістнадцятого елемента І, вихід якого підключений до третього входу дешифратора, а другий вхід та вхід диференціюючого елемента з'єднані з виходом шостого елемента АБО, перший, другий і третій входи якого підключені до виходів першого, другого і третього датчиків комутації через перший, другий і третій одновібратори відповідно, вихід генератора імпульсів з'єднаний з другим входом п'ятнадцятого елемента І, перший, другий і третій входи дешифратора підключені відповідно до перших входів шостого, сьомого і восьмого елементів І, другі входи яких з'єднані відповідно з виходами першого, другого і третього одновібраторів, а виходи підключені до першого, другого і третього входів сьомого елемента АБО відповідно, вихід якого з'єднаний з першим входом першого елемента І, входи другого, третього і четвертого лічильників імпульсів підключені відповідно до виходів дев'ятого, десятого і одинадцятого елементів І, другі входи яких з'єднані відповідно з виходами третього, другого і першого одновібраторів, вихід диференціюючого елемента підключений до першого входу четвертого тригера, вихід якого з'єднаний з першим входом четвертого елемента АБО, другий вхід якого підключений до виходу першого елемента І, а вихід з'єднаний з входом формувача імпульсів, перший вихід першого лічильника імпульсів підключений до першого входу п'ятого елемента АБО, другий вхід якого з'єднаний з виходом другого елемента АБО, а вихід підключений до другого входу четвертого тригера

Недоліком даного пристрою є те, що він не дозволяє вимірювати комутаційний ресурс групи повітряних високовольтних вимикачів з врахуванням тиску стисненого повітря. Крім того, даний пристрій має низьку надійність за рахунок використання великої кількості елементів в аналогово-цифровому перетворювачі

За прототип обрано пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів [Патент №57331А, Україна М кл G07C3/10, бюл №6, 2003], що містить перший, другий і третій датчики струму, виходи яких з'єднані відповідно зі входами першого, другого і третього компараторів і з аналоговими входами першого, другого і третього електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього входів першого елемента АБО, виходи першого, другого і третього електронних ключів з'єднані між собою і підключені до входів четвертого і п'ятого компараторів, виходи яких у свою чергу з'єднані відповідно з першими входами другого і третього тригерів, другі входи яких, а також другий вхід першого тригера і другий вхід першого лічильника імпульсів підключені до виходу другого елемента АБО, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока

установки нуля, другий вхід підключений до виходу формувача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом блока затримки сигналу, вхід формувача імпульсів підключений до другого входу п'ятого елемента I, перший вхід якого з'єднаний з виходом генератора імпульсів, а вихід підключений до першого входу першого лічильника імпульсів і до перших входів дев'ятого, десятого і одинадцятого елементів I, виходи першого, другого і третього компараторів з'єднані відповідно з першими входами дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцятого елементів I, виходи яких підключені відповідно до керуючих входів першого, другого і третього електронних ключів, а другі входи з'єднані відповідно з першим, другим і третім виходами дешифратора, перший і другий входи якого підключені відповідно до першого і другого виходів п'ятого лічильника імпульсів, перший вхід якого з'єднаний з виходом п'ятнадцятого елемента I, а другий вхід підключений до виходу другого елемента АБО, вихід першого елемента АБО з'єднаний з першим входом першого тригера, вихід якого підключений до входу елемента II, вихід якого з'єднаний з першим входом п'ятнадцятого елемента I та з першим входом четвертого елемента I, вихід якого підключений до третього входу дешифратора, а другий вхід та вхід диференціюючого елемента з'єднані з виходом шостого елемента АБО, перший, другий і третій входи якого підключені до виходів першого, другого і третього датчиків комутації через перший, другий і третій одновібратори відповідно, вихід генератора імпульсів з'єднаний із другим входом п'ятнадцятого елемента I, перший, другий і третій виходи дешифратора підключені відповідно до перших входів шостого, сьомого і восьмого елементів I, другі входи яких з'єднані відповідно з виходами першого, другого і третього одновібраторів, а виходи підключені до першого, другого і третього входів четвертого елемента АБО відповідно, вихід якого з'єднаний з першим входом першого елемента I, входи другого, третього і четвертого лічильників імпульсів підключені відповідно до виходів дев'ятого, десятого і одинадцятого елементів I, другі входи яких з'єднані відповідно з виходами першого, другого і третього одновібраторів, вихід диференціюючого елемента підключений до першого входу четвертого тригера, вихід якого з'єднаний з першим входом третього елемента АБО, другий вхід якого підключений до виходу першого елемента I, а вихід з'єднаний з виходом формувача імпульсів, вихід першого лічильника імпульсів підключений до першого входу п'ятого елемента АБО, другий вхід якого з'єднаний з виходом другого елемента АБО, а вихід підключений до другого входу четвертого тригера, виходи першого, другого і третього датчиків тиску з'єднані відповідно з аналоговими входами четвертого, п'ятого і шостого електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього виходів дешифратора, виходи четвертого, п'ятого і шостого електронних ключів з'єднані між собою і підключені до входів шостого і сьомого компараторів, виходи яких з'єднані відповідно з першими входами другого і третього елементів I, другі входи яких підключені до

виходу першого тригера, а виходи з'єднані відповідно з першими входами п'ятого і шостого тригерів, другі входи яких підключені до виходу другого елемента АБО, виходи першого, другого, третього, п'ятого і шостого тригерів з'єднані відповідно з першим, другим, третім, четвертим і п'ятим входами функціонального перетворювача, вихідна цифрова шина якого підключена до першої вхідної цифрової шини цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифровою шиною першого лічильника імпульсів, а вихід підключений до другого входу першого елемента I та до входу блока затримки сигналу

Головним недоліком даного пристрою є низька надійність за рахунок використання великої кількості елементів в аналогово-цифровому перетворювачі

В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів, в якому за рахунок введення нових блоків та зв'язків між ними з'являється можливість спростити структуру пристрою, що дозволяє підвищити його надійність

Поставлена задача досягається тим, що в пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів, що містить перший, другий і третій датчики струму, виходи яких з'єднані відповідно зі входами першого, другого і третього компараторів і з аналоговими входами першого, другого і третього електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього входів першого елемента АБО, виходи першого, другого і третього електронних ключів з'єднані між собою і підключені до входів четвертого і п'ятого компараторів, вихід першого елемента АБО з'єднаний з першим входом першого тригера, другий вхід якого, а також другий вхід першого лічильника імпульсів підключені до виходу другого елемента АБО, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока установки нуля, другий вхід підключений до виходу формувача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом блока затримки сигналу, вхід формувача імпульсів підключений до другого входу третього елемента I, перший вхід якого з'єднаний з виходом генератора імпульсів, а вихід підключений до першого входу першого лічильника імпульсів і до перших входів сьомого, восьмого і дев'ятого елементів I, виходи першого, другого і третього компараторів з'єднані відповідно з першими входами десятого, одинадцятого і дванадцятого елементів I, виходи яких підключені відповідно до керуючих входів першого, другого і третього електронних ключів, а другі входи з'єднані відповідно з першим, другим і третім виходами дешифратора, перший і другий входи якого підключені відповідно до першого і другого виходів п'ятого лічильника імпульсів, перший вхід якого з'єднаний з виходом тринадцятого елемента I, а другий вхід підключений до виходу другого елемента АБО, вихід генератора імпульсів з'єднаний з другим входом тринадцятого елемента I, вихід першого тригера підключений до входу елемента II, вихід якого з'єднаний з першим входом тринадцятого елемента I та з першим входом другого елемента I, вихід якого підключений до тре-

тього входу дешифратора, а другий вхід та вхід диференціюючого елемента з'єднані з виходом шостого елемента АБО, перший, другий і третій входи якого підключені до виходів першого, другого і третього датчиків комутації через перший, другий і третій одновібратори відповідно, виходи першого, другого і третього датчиків тиску з'єднані відповідно з аналоговими входами четвертого, п'ятого і шостого електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього виходів дешифратора, виходи четвертого, п'ятого і шостого електронних ключів з'єднані між собою і підключені до виходів шостого і сьомого компараторів, перший, другий і третій виходи дешифратора з'єднані відповідно з першими входами четвертого, п'ятого і шостого елементів І, другі входи яких підключені відповідно до виходів першого, другого і третього одновібраторів, а виходи з'єднані з першим, другим і третім входами четвертого елемента АБО відповідно, вихід якого підключений до першого входу першого елемента І, входи другого, третього і четвертого лічильників імпульсів з'єднані відповідно з виходами сьомого, восьмого і дев'ятого елементів І, другі входи яких підключені відповідно до виходів першого, другого і третього одновібраторів, вихід диференціюючого елемента з'єднаний з першим входом другого тригера, вихід якого підключений до першого входу третього елемента АБО, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого елемента І, а вихід підключений до входу формувача імпульсів, вихід першого лічильника імпульсів з'єднаний з першим входом п'ятого елемента АБО, другий вхід якого підключений до входу другого елемента АБО, а вихід з'єднаний з другим входом другого тригера, вихідна цифрова шина функціонального перетворювача підключена до першої вхідної цифрової шини цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифровою шиною першого лічильника імпульсів, а вихід підключений до другого входу першого елемента І та до входу блока затримки сигналу, вхід функціонального перетворювача з'єднаний з виходом першого тригера, введено реєстр, причому перший, другий, третій і четвертий входи реєстру підключені відповідно до виходів четвертого, п'ятого, шостого і сьомого компараторів, а п'ятий його вхід з'єднаний з першим входом першого елемента І, вихідна цифрова шина реєстру підключена до вхідної цифровою шини функціонального перетворювача.

Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів пояснюється кресленням, на якому зображена його структурна схема.

На схемі: 1, 2, 3 - перший, другий і третій датчики струму; 4, 5, 6 - перший, другий і третій компаратори; 7, 8, 9 - десятий, одинадцятий і дванадцятий елементи І; 10, 11, 12 - перший, другий і третій електронні ключі; 13 - елемент НІ; 14 - генератор імпульсів; 15 - тринадцятий елемент І; 16 - п'ятий лічильник імпульсів; 17 - другий елемент І; 18 - дешифратор; 19, 20, 21 - перший, другий і третій датчики тиску; 22, 23, 24 - четвертий, п'ятий і шостий електронні ключі; 25 - перший елемент

АБО, 26, 27, 28, 29 - четвертий, п'ятий, шостий і сьомий компаратори; 30 - перший тригер; 31 - реєстр; 32 - функціональний перетворювач; 33, 34 - третій та перший елементи І; 35 - третій елемент АБО; 36 - формувач імпульсів; 37 - блок установки нуля; 38 - блок затримки сигналу; 39 - другий елемент АБО; 40 - перший лічильник імпульсів, 41 - п'ятий елемент АБО; 42 - другий тригер; 43 - цифровий компаратор; 44, 45, 46 - перший, другий і третій датчики комутації; 47, 48, 49 - перший, другий і третій одновібратори; 50, 51, 52 - четвертий, п'ятий і шостий елементи І; 53, 54 - четвертий і шостий елементи АБО; 55 - диференціюючий елемент; 56, 57, 58 - сьомий, восьмий і дев'ятий елементи І; 59, 60, 61 - другий, третій і четвертий лічильники імпульсів, причому виходи першого 1, другого 2 і третього 3 датчиків струму з'єднані відповідно зі входами першого 4, другого 5 і третього 6 компараторів і з аналоговими входами першого 10, другого 11 і третього 12 електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього виходів першого елемента АБО 25, виходи першого 10, другого 11 і третього 12 електронних ключів з'єднані між собою і підключені до виходів четвертого 26 і п'ятого 27 компараторів, вихід першого елемента АБО 25 з'єднаний з першим входом першого тригера 30, другий вхід якого, а також другий вхід першого лічильника імпульсів підключені до виходу другого елемента АБО 39, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока установки нуля 37, другий вхід підключений до виходу формувача імпульсів 36, а третій вхід з'єднаний з виходом блока затримки сигналу 38, вхід формувача імпульсів 36 підключений до другого входу третього елемента І 33, перший вхід якого з'єднаний з виходом генератора імпульсів 14, а вихід підключений до першого входу першого лічильника імпульсів 40 і до перших виходів сьомого 56, восьмого 57 і дев'ятого 58 елементів І, виходи першого 4, другого 5 і третього 6 компараторів з'єднані відповідно з першими входами десятого 7, одинадцятого 8 і дванадцятого 9 елементів І, входи яких підключені відповідно до керуючих виходів першого 10, другого 11 і третього 12 електронних ключів, а другі входи з'єднані відповідно з першим, другим і третім виходами дешифратора 18, перший і другий входи якого підключені відповідно до першого і другого виходів п'ятого лічильника імпульсів 16, перший вхід якого з'єднаний з виходом тринадцятого елемента І 15, а другий вхід підключений до виходу другого елемента АБО 39, вихід генератора імпульсів 14 з'єднаний з другим входом тринадцятого елемента І 15, вихід першого тригера 30 підключений до входу елемента НІ 13, вихід якого з'єднаний з першим входом тринадцятого елемента І 15 та з першим входом другого елемента І 17, вихід якого підключений до третього входу дешифратора 18, а другий вхід та вхід диференціюючого елемента 55 з'єднані з виходом шостого елемента АБО 54, перший, другий і третій входи якого підключені до виходів першого 44, другого 45 і третього 46 датчиків комутації через перший 47, другий 48 і третій 49 одновібратори відповідно, виходи першого 19, другого 20 і третього 21 датчиків тиску з'єднані відповідно з ана-

логовими входами четвертого 22, п'ятого 23 і шостого 24 електронних ключів, керуючі входи яких підключені відповідно до першого, другого і третього виходів дешифратора 18, виходи четвертого 22, п'ятого 23 і шостого 24 електронних ключів з'єднані між собою і підключені до входів шостого 28 і сьомого 29 компараторів, перший, другий і третій виходи дешифратора 18 з'єднані відповідно з першими входами четвертого 50, п'ятого 51 і шостого 52 елементів І, другі входи яких підключені відповідно до виходів першого 47, другого 48 і третього 49 однобібраторів, а виходи з'єднані з першим, другим і третім входами четвертого елемента АБО 53 відповідно, вихід якого підключений до першого входу першого елемента І 34, входи другого 59, третього 60 і четвертого 61 лічильників імпульсів з'єднані відповідно з виходами сьомого 56, восьмого 57 і дев'ятого 58 елементів І, другі входи яких підключені відповідно до виходів першого 47, другого 48 і третього 49 однобібраторів, вихід диференціюючого елемента 55 з'єднаний з першим входом другого тригера 42, вихід якого підключений до першого входу третього елемента АБО 35, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого елемента І 34, а вихід підключений до входу формувача імпульсів 36, вихід першого лічильника імпульсів 40 з'єднаний з першим входом п'ятого елемента АБО 41, другий вхід якого підключений до виходу другого елемента АБО 39, а вихід з'єднаний з другим входом другого тригера 42, вихідна цифрова шина функціонального перетворювача 32 підключена до першої вхідної цифрової шини цифрового компаратора 43, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифровою шиною першого лічильника імпульсів 40, а вихід підключений до другого входу першого елемента І 34 та до входу блока затримки сигналу 38, вхід функціонального перетворювача 32 з'єднаний з виходом першого тригера 30, перший, другий, третій і четвертий входи регістру 31 підключені відповідно до виходів четвертого 26, п'ятого 27, шостого 28 і сьомого 29 компараторів, а п'ятий його вхід з'єднаний з першим входом першого елемента І 34, вихідна цифрова шина регістру 31 підключена до вхідної цифровою шини функціонального перетворювача 32.

Запропонований пристрій працює так

При подачі напруги живлення на схему блок установки нуля 37 коротким імпульсом через другий елемент АБО 39 встановлює перший тригер 30, перший 40 і п'ятий 16 лічильники імпульсів, а також через п'ятий елемент АБО 41 другий тригер 42 у нульовий стан. Одночасно генератор імпульсів 14 починає виробляти послідовність імпульсів, що через відкритий тринадцятий елемент 115 (перший тригер 30 знаходиться в нульовому стані, тому на виході елемента НІ 13 присутній сигнал логічної одиниці) надходить у п'ятий лічильник імпульсів 16, під впливом вихідних сигналів якого на першому, другому і третьому виходах дешифратора 18 утворюються сигнали логічної одиниці, які чередуються.

Необхідно відзначити, що даний пристрій дозволяє контролювати відключаючий ресурс трьох

однополюсних повітряних високовольтних вимикачів.

Якщо будь-який з вимикачів (наприклад, другий, на якому встановлені другий датчик струму 2, другий датчик тиску 20 і другий датчик комутації 45) відключає коло зі струмом, значення якого не перевищує номінального робочого струму, то в цьому випадку на виході другого датчика комутації 45 з'являється сигнал логічної одиниці, який переднім фронтом запускає другий однобібратор 48, з виходу якого сигнал надходить на вхід шостого елемента АБО 54. З виходу останнього сигнал логічної одиниці подається на вхід другого елемента І 17, вихідний сигнал якого переводить у стан логічного нуля всі виходи дешифратора 18. Одночасно з виходу шостого елемента АБО 54 сигнал у вигляді короткого імпульсу через диференціюючий елемент 55 надходить на перший вхід другого тригера 42 і встановлює його в одиничний стан. При цьому на виході третього елемента АБО 35 з'являється сигнал логічної одиниці, що відкриває третій логічний елемент І 33, дозволяючи проходження імпульсів від генератора імпульсів 14 у перший лічильник імпульсів 40. Однак після проходження одного імпульсу на першому виході лічильника 40 з'являється сигнал логічної одиниці, який через п'ятий елемент АБО 41 обнуляє четвертий тригер 42. При цьому на виході третього елемента АБО 35 з'являється сигнал логічного нуля, третій елемент 133 закривається, а формувач імпульсів 36 виробляє імпульс, який через другий елемент АБО 39 обнуляє перший лічильник імпульсів 40. У момент, коли імпульс з виходу п'ятого елемента І 33 надходить у лічильник імпульсів 40, відкритий також і восьмий елемент І 57, тому одиничний імпульс подається також у третій лічильник імпульсів 60, що свідчить про зменшення робочого ресурсу другого вимикача на одиницю рахунку при відключенні вимикачем струму, що не перевищує значення номінального робочого струму. Після описаних операцій на виході другого однобібратора 48 з'являється сигнал логічного нуля, робота дешифратора 18 розблоковується і на його виходах відновлюється чередування сигналів логічної одиниці.

Якщо в електричній системі виникає струм короткого замикання, який необхідно відключити, наприклад, за допомогою першого вимикача, на якому встановлені перший датчик струму 1, перший датчик тиску 19 і перший датчик комутації 44, то в цьому випадку на виході першого датчика струму 1 з'являється постійна напруга, пропорційна комутваному струму, яка подається на вхід першого компаратора 4. Оскільки поріг спрацьовування компаратора 4 лише незначно перевищує значення номінального робочого струму, що протікає через вимикач, то на виході компаратора 4 з'являється сигнал логічної одиниці, який подається на перший вхід десятого елемента І 7. При співпаданні цього сигналу із сигналом з виходу дешифратора 18 на виході елемента І 7 з'являється сигнал логічної одиниці, який через перший елемент АБО 25 встановлює в одиничний стан перший тригер 30, вихідним сигналом якого через елемент НІ 13 закривається тринадцятий елемент

І 15 і подача імпульсів від генератора імпульсів 14 у лічильник 16 припиняється. При цьому на першому виході дешифратора 18 зберігається сигнал логічної одиниці, що підтримує у відкритому стані елемент І 7. Одночасно з виходу елемента І 7 сигнал логічної одиниці подається на керуючий вхід першого електронного ключа 10 і сигнал з виходу першого датчика струму 1 надходить також на входи четвертого 26 і п'ятого 27 компараторів. В залежності від значення струму, що відключається, спрацьовують або обидва, або тільки четвертий компаратор 26. При цьому сигнали логічної одиниці подаються або на перший і другий входи, або тільки на перший вхід регістра 31.

Одночасно з цим з виходу датчика тиску 19 (на першому виході дешифратора 18 присутній сигнал логічної одиниці, що поступає на керуючий вхід четвертого електронного ключа 22) сигнал постійної напруги подається на входи компараторів 28 і 29, які мають різні пороги спрацювання, і в залежності від значення вихідного сигналу датчика тиску 19 спрацьовує або тільки один компаратор 28 або обидва компаратори - 28 і 29, з виходів яких сигнали також поступають на третій і четвертий входи регістра 31. При цьому на виході регістра 31 з'являється цифровий код, який відповідає комбінації вхідних сигналів. Цифровий код з виходу регістра 31 подається на цифровий вхід функціонального перетворювача 32. Одночасно з виходу першого тригера 30 сигнал логічної одиниці подається на вхід функціонального перетворювача 32. В залежності від комбінації цих вхідних сигналів, з виходу функціонального перетворювача 32 різні значення цифрового коду, які відповідають різним значенням вагових коефіцієнтів для визначення спрацювання комутаційного ресурсу вимикача з врахуванням не тільки значення комутуваного струму, а й значення тиску стисненого повітря, подаються на вхід цифрового компаратора 43.

При цьому на вихідній цифровій шині першого лічильника імпульсів 40 встановлений нульовий код, тому на виході цифрового компаратора 43 встановлюється сигнал логічної одиниці, який подається на вхід блока затримки сигналу 38 і на другий вхід першого елемента І 34. Якщо струм короткого замикання через вимикач пройшов, але вимикач не відключився, то через деякий час з виходу блока затримки сигналу 38 надходить сигнал, який через другий елемент АБО 39 обнуляє перший тригер 30 і відновлюється чередування одиничних сигналів на виходах дешифратора 18. Якщо ж після проходження струму короткого замикання через вимикач останній відключається, то спрацьовує перший датчик комутації 44, вихідний сигнал якого переднім фронтом запускає перший одновібратор 47, з виходу якого подається сигнал на сьомий 56 і четвертий 50 елементи І. При цьому елемент І 50 відкривається (на його першому вході присутній сигнал логічної одиниці з першого виходу дешифратора 18), з його виходу сигнал через четвертий елемент АБО 53 подається на п'ятий вхід регістра 31, фіксуючи в ньому останню комбінацію вхідних сигналів, та вхід першого елемента І 34, який вихідним сигналом через третій елемент АБО 35 відкриває третій елемент І 33, тим самим

дозволяючи проходження імпульсів від генератора імпульсів 14 у лічильник імпульсів 40. При цьому в лічильник імпульсів 40 надходить визначена кількість імпульсів, що відповідає значенню струму та тиску стисненого повітря в момент комутації вимикача, у перерахуванні на відключення номінального робочого струму вимикача. Після проходження визначеної кількості імпульсів у лічильник імпульсів 40 на виході цифрового компаратора 43 з'являється сигнал логічного нуля, що закриває елементи І 34 і 33, подача імпульсів у лічильник 40 припиняється, а формувач імпульсів 36 виробляє сигнал, що скидає всі тригери, а також лічильники імпульсів 16 і 40. У момент проходження імпульсів у лічильник 40 сьомий елемент І 56 відкритий і через нього імпульси надходять також у другий лічильник імпульсів 59, збільшуючи значення записаного коду останнього, що свідчить про вичерпання ресурсу першого вимикача на величину, яка відповідає значенню відключеного вимикачем струму при певному значенні тиску стисненого повітря в перерахуванні на номінальний робочий струм вимикача. Після цього на виході першого одновібратора 47 з'являється сигнал логічного нуля, на виходах дешифратора 18 відновлюються сигнали логічної одиниці, що чередуються.

Якщо в електричній мережі виникає ситуація, коли струм короткого замикання протікає через один вимикач, а відключається інший, то в цьому випадку запропонований пристрій також працює коректно. Припустимо, що аварійний струм протікає через другий вимикач, значення струму запам'ятовується в тригері 30 та на першому і другому входах регістра 31, але відбувається відключення третього вимикача. При цьому вихідний сигнал із третього датчика комутації 46 переднім фронтом запускає третій одновібратор 49. Оскільки на жодному з елементів І 50, 51, 52 не відбувається збіг сигналів, то на виході елемента АБО 53 є присутнім сигнал логічного нуля, зате з виходу елемента АБО 54 прямує через диференціюючий елемент 55 імпульс встановлює в одиничний стан другий тригер 42, скидання якого відбувається після надходження в лічильник імпульсів 40 одного імпульсу. Одночасно цей же імпульс збільшує на одиницю рахунку значення коду, записаного в четвертому лічильнику імпульсів 61, тим самим збільшуючи витрачений робочий ресурс третього вимикача. Після цього відновлюється вихідний режим роботи пристрою.

Даний пристрій дозволяє визначати відпрацьований ресурс більшої кількості вимикачів. Для цього необхідно зробити відповідні зміни в лічильнику імпульсів 16 і дешифраторі 18, збільшити кількість одновібраторів, ресурсних лічильників, компараторів, а також відповідних логічних елементів І, АБО.

Кількість розрядів лічильника імпульсів 40, а також регістру 31 вибирається в залежності від діапазону вимірюваних струмів, тиску стисненого повітря і від необхідного ступеня точності визначення витраченого вимикачем ресурсу.

Тривалість імпульсу диференціюючого елемента 55 вибирається трохи меншою тривалості ім-

пульсу, який формується генератором імпульсів 14

Тривалість імпульсів одновібраторів із прямим динамічним входом 47, 48 і 49 вибирається трюхи

більшою часу повного заповнення імпульсами лічильника імпульсів 40

Час затримки сигналу в блоці затримки сигналу 38 вибирається на порядок більше тривалості імпульсів одновібраторів.



