



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 39725

(13) U

(51) МПК (2009)

H05H 1/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛІКЕТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвідається під
відповідальність
власника
патенту

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЛАЗМОВИХ ЗГУСТКІВ

1

2

(21) u200811785

(22) 03.10.2008

(24) 10.03.2009

(46) 10.03.2009, Бюл.№ 5, 2009 р.

(72) НОВІКОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ, UA(57) Пристрій для отримання плазмових згустків,
що містить рухомі електроди з приводом, які ввім-кнуті до джерела внутрішньої енергії розряду,
джерело поверхневої енергії розряду та генератор
аерозолю, який **відрізняється** тим, що в нього
введено блок датчиків стану та з'єднаний з ним
функціональний перетворювач, з'єднаний з дже-
релом внутрішньої енергії, джерелом поверхневої
енергії та генератором аерозолю.

Корисна модель належить до плазмової техніки, зокрема, до засобів генерування плазмових згустків в газах, які рухаються, в повітрі при атмосферному тиску, і може бути використана в плазмохімії, електротермії, плазмовій обробці матеріалів.

Відомий пристрій для отримання плазмових згустків [Минько Л.Я. Получение и исследование импульсных плазменных потоков. - Минск: Наука и техника, 1970. - С.7], який містить непорушні електроди, між якими запалюють розряд, і джерела електричного живлення цього розряду. Між електродами утворюється плазмовий згусток, який газовим потоком та (або) електромагнітним полем виштовхується у навколошній простір.

Недоліком пристрою є те, що плазмові згустки мають великі початкові швидкості відносно електродів та газу. Це призводить до деформування і турбулізації плазмового згустку в газі і його швидкому охолодженню, бо навколо плазми не утворюється глейкий кондуктивний шар, термоізолюючий та стабілізуючий плазму. Okрім цього, звичайно в згусткові плазми спостерігається різке початкове збільшення тиску порівняно з навколошнім газом, що також зменшує стійкість його існування.

Відомий пристрій для отримання плазмових згустків, що містить рухомі електроди з приводом, які ввімкнуті до джерела електричного живлення розряду і між якими створюється плазма [Брон О.Б., Сушкин Л.К. Потоки плазми в електрической дуге для выключающих аппаратов. - Энергия, 1975. - С.148].

Недоліком відомого пристрою є те, що навколо плазмового згустку не утвориться тривкий і ефек-

тивний термоізолюючий кондуктивний шар. Це пов'язане, в основному, з неузгодженістю відносних швидкостей плазмового згустку, навколошнього газу і швидкості видування плазми магнітним полем струму розряду, відносно високим тиском газу в плазмовому згусткові, а також малою глейкістю газу в кондуктивному шарі, що призводить до мало тривалого існування плазмових згустків.

Найближчим за технічною суттю до корисної моделі є генератор плазмоїдів [Пристрій для отримання плазмових згустків. - Патент. України. №36472, H05H1/00, Бюл. №3, 2001р], обраний за прототип.

Пристрій містить рухомі електроди з приводом, що ввімкнуті до джерела електричного живлення розряду, джерела внутрішньої енергії розряду, подальшому джерело поверхневої енергії розряду, генератор аерозолю, причому рухомі електроди виконані у вигляді електродів розрядника, з можливістю обертання, між рухомими електродами ізольовано від землі ввімкнute джерело внутрішньої енергії розряду, а джерело поверхневої енергії підключено позитивним полюсом до електродів розрядника, при цьому швидкість переміщення електродів розрядника, що обертаються, дорівнює швидкості потоку газу та аерозолю, що подаються в область між рухомими електродами від генератора аерозолю.

Недоліком цього пристрою є недостатня тривалість часу існування плазмового згустку за рахунок відсутності можливості керування процесом утворення плазмового згустку внаслідок того, що він не має можливості регулювання потужності розряду і аерозолю, які подаються в плазмоїд.

(13) U

39725

(19) UA

В основу корисної моделі поставлено задачу розробки пристрою для отримання плазмових згустків, в якому за рахунок введення нових елементів та зв'язків досягається можливість регульовання потужності розряду та аерозолю, що подані в плазмоїд. Це приводить до підвищення часу існування плазмового згустку.

Поставлена задача вирішується тим, що в пристрій для отримання плазмових згустків, який містить рухомі електроди з приводом, які ввімкнуті до джерела внутрішньої енергії розряду, джерело поверхневої енергії розряду та генератор аерозолю введено блок датчиків стану та з'єднаний з ним функціональний перетворювач, що під'єднаний до джерела внутрішньої енергії, джерела поверхневої енергії та генератора аерозолю.

Підвищення часу існування плазмового згустку, що має певний запас внутрішньої і поверхневої енергії, досягається за рахунок розширення кондуктивного шару на його поверхні. При отриманні плазмових згустків в пристрії, який пропонується, відбувається значне розширення кондуктивного шару завдяки збільшенню глейкості газу за рахунок використання аерозольних часток і сильного електричного поля. Завдяки цьому значно підвищується тривалість плазмоїда до деформації і час його охолодження. Тривалість зростає також завдяки рівності сил електричного розштовхування надлишкових позитивних зарядів в кондуктивному шарі плазмового згустку і сил зовнішнього атмосферного тиску, що виникають в квазивакумному об'ємі згустку при його поступовому охолодженні. Зменшення щільності газу в області утворення плазмового згустку забезпечується його нагрівом.

В момент відриву плазмового згустку від електродів для зменшення його турбулізації і полегшення відриву, плазму можна знести рукою. Для цього можливо використання імпульсного живлення газорозрядного проміжку відключення джерела живлення і дугового розрядів або шунтування поміж електродної плазми, що управляються шляхом використання переривача струму розряду.

На кресленні представлена схема пристроя для отримання плазмових згустків, на якій позицією 1 позначено плазмовий згусток. Пристрій містить рухомі електроди з приводом (на кресленні не позначено), які ввімкнуті до джерела внутрішньої енергії розряду 5, джерело поверхневої енергії розряду 4 та генератор аерозолю 6, блок датчиків стану 2 та з'єднаний з ним функціональний перетворювач 3, що під'єднаний до джерела внутрішньої енергії 5, джерела поверхневої енергії 4 та генератора аерозолю 6.


Пристрій працює наступним чином. На рухомі електроди від ізольованого від землі джерела внутрішньої енергії розряду 5 прикладають різницю потенціалів і запалюють розряд, що утворює плазму в області рухомих електродів. Водночас від джерела поверхневої енергії розряду 4 подають високий позитивний потенціал, достатній для коронування плазми, яка утворюється в області між рухомими електродами, в яку подають аерозоль від генератора аерозолю 6. Плазмовий згусток, проходячи між рухомими електродами, видувається у вільному просторі у вигляді автономного плазмового згустку 1. Лінійна швидкість руху струмових кінців розрядника генератора плазми повинна бути рівною швидкості газового потоку і аерозолю, що подаються в область утворення плазмового згустку від генератора аерозолю 6. Блок датчиків стану 2 слугить для вимірювання стану плазмоїда у часті. Функціональний перетворювач 3 слугить для узгодження електричних сигналів датчиків стану 2 з електричними сигналами керування, які подаються на джерело поверхневої енергії 4, внутрішньої енергії 5, генератора аерозолю 6.

Підвищення часу автономного існування плазмового згустку 1 забезпечується умовами невеликих діючих на плазмоїд зовнішніх сил ($F_{\vec{a}^3 \vec{a}^1} \approx 0$ - квазиневагомість), коронуванням плазмоїда (збільшеннем глейкості газу) і наявністю в навколошньому середовищі аерозолю (зменшення електропровідності і теплопровідності зовнішнього середовища).

При цьому повинні забезпечуватись режими, що визначаються швидкістю конвективного потоку при атмосферному тиску і умовами коронування в кондуктивному шарі газу навколо плазмового згустку. Як аерозоль можна використати водяну мріяку або інші дрібнодисперсні речовини, що замикають струм позитивного плазмового згустку, який коронує, і що зменшують рухливість іонів в кондуктивному шарі.

Здійснення даного пристрою дозволяє отримати тривкі термоізольовані плазмові згустки, існуючі у вільній атмосфері, порядку одиниць-десяtek секунд, що можуть знайти застосування в плазмохімії для проведення різноманітних плазмохімічних реакцій в гомогенному або гетерогенному середовищі.

Переваги їхнього використання полягають в можливості значного збільшення обсягу і поверхні реакційної зони плазми (десятки раз), зменшенні енерговитрат на одиницю одержуваної продукції, значне підвищення ресурсу роботи плазмового генератора.



Фіг.